



SISTEMIDIPIESATURA.IT

EUROPE AUTOMATICA SERIE 16 PESO PREZZATRICE, CONTROLLO PESO



APPLICATORE DI ETICHETTA AIR BLAST



SCHERMO TOUCHSCREEN 15" DOTATO
DI SOFTWARE INTUITIVO DI GESTIONE
E CONTROLLO

EUROPE AUTOMATICA SERIE 16 PESOPREZZATRICE

Soluzione di etichettaggio di alto livello prestazionale: grazie all'utilizzo dell'alluminio e dell'acciaio inox nelle parti a contatto con il prodotto EUROPE automatica serie16 trova impiego nei settori ortofrutta, gastronomia, pasta fresca, carne, prodotti da forno, ecc. Le parti operative sono gestite da un display 15 pollici touch-screen che permette un utilizzo semplice ed intuitivo. Il traino dei tappeti è gestito da motori brushless che rendono la macchina veloce e precisa. Raggiunge 80 cicli/min di velocità. EUROPE 16 base è dotata di 3 nastri di trasporto con dimensioni 430x310cm e una stampante a trasferimento termico e diretto che offre un'aria di stampa max 102x100mm.

SCARICA IL PDF



EUROPE AUTOMATIC 16 SERIES WEIGHING MACHINE

High-performance labeling solution: thanks to the use of aluminum and stainless steel in the parts in contact with the EUROPE automatic 16 series product, it is easy to use in the fruit and vegetable sectors, gastronomy, fresh pasta, meat, bakery products, etc. The operating parts are managed by a 15-inch touch-screen display that allows a simple and intuitive use. The towing of the carpets is managed by brushless motors. It reaches 80 cycles / min of speed. EUROPE automatic 16 series base is equip-ped with 3 conveyor belts with dimensions 430x310cm and a thermal transfer and direct printer that offers a printing air max 102x100mm.

OPZIONI DISPONIBILI

Funzione a peso variabile, peso fisso e controllo peso.
Gestione dei codice EAN, PDF, QR CODE, ecc.
Tracciabilità del prodotto, Ricerca storica di tutte le pesate con i singoli totali
Archivi disponibili: prodotti, clienti, etichette e tracciabilità con dimensioni illimitate.
Connessioni disponibili 2 porta seriale RS232, 2 porte usb, 1 porta ethernet, una wi-fi
Gestione degli archivi disponibili da remoto via web, Possibilità di interfaccia con gestionali
Cadenza fino a 80 ppm
Portata da 6 kg-2 g fino 60 kg-10 g.
Applicatore di etichetta a getto d'aria (air blast)
Modo di stampa: termica diretta e trasferimento termico,
Dimensioni etichette da 30x30 a 110x100
Risoluzione 8 dots/mm, 200 dpi, Dimensioni etichette da 30x30 a 110x100, Velocità di stampa: 300 mm/s.
Display 15.4 pollici Touch Screen
Gruppo di stampa con posizione regolabile elettricamente

AVAILABLE OPTIONS

*Variable weight, fixed weight and weight control
Management of EAN code, PDF, QR CODE, etc.
Product traceability, Historical research of all weighings with individual totals
Available archives: products, customers, labels and traceability with unlimited dimensions
Connections available 2 RS232 serial port, 2 USB ports, 1 ethernet port, one wi-fi
Management of archives available remotely via web, Possibility of interface with other softwares
Cadence up to 80 ppm
Capacity from 6 kg-2 g up to 60 kg-10 g.
Air blast label applicator
Print mode: direct thermal and thermal transfer, Label sizes from 30x30 to 110x100mm
Resolution 8 dots / mm, 200 dpi, Label sizes from 30x30 to 110x100, Print speed: 300 mm / s.
15.4-inch touch screen display
Printing unit with adjustable position in electrically high*



CUTINO SISTEMI DI PESATURA SRL

Via Gen. Nastri, 23 - 84084 Fisciano (SA)
P.IVA 04727670657
Tel (+39) 089 953494 - (+39) 335 8081596

STABILIMENTO: Via S. Allende, 49
84081 Baronissi (SA) Tel (+39) 089 954279
info@sistemidipesatura.it